



 **LG** RAC

P21 - P26



LG RAC
RAC LG

Wandunits | Standaard Plus
Muraux | Standard Plus



R32

1

SINGLE SPLIT MONO SPLIT			2.5 kW 2.5 kW	3.5 kW 3.5 kW	5.0 kW 5.0 kW	6.6 kW 6.6 kW
BINNENUNIT UNITÉ EXTÉRIEURE			PC09SQ.NSJ	PC12SQ.NSJ	PC18SQ.NSK	PC24SQ.NSK
Artikelnummer Numéro d'article			459209	459199	459.205	459.207
Prijs € Prix €			480,65	538,71	677,42	893,55
Capaciteit Capacité	Min./nom./max.	kW	0.89 / 2.5 / 3.7	0.89 / 3.5 / 4.04	0.9 / 5.0 / 5.5	0.9 / 6.6 / 7.42
	Min./nom./max.	kW	0.89 / 3.3 / 4.1	0.89 / 4.0 / 5.1	0.9 / 5.8 / 6.4	0.9 / 7.5 / 8.64
	Nom. (-10°C)	kW	2.53	2.92	4.08	-
EER/SEER			3.81 / 7.0	3.24 / 6.6	3.20 / 7.0	3.05 / 6.9
COP/SCOP			4.13 / 4.0	3.81 / 4.0	3.60 / 4.3	3.35 / 4.2
Energie­label Label énergétique	Koelen Refroidir		A++	A++	A++	A++
	Verwarmen Chauffer		A+	A+	A+	A+
Stroom- & transmissiekabel Câble de transmission		N x mm ²	4 x 1.0	5 x 1.0	6 x 1.0	7 x 1.0
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)		mm	837 x 308 x 189	837 x 308 x 189	998 x 345 x 210	998 x 345 x 210
BUI­TENUNIT UNITÉ EXTÉRIEURE			PC09SQ.UA3	PC12SQ.UA3	PC18SQ.UL2	PC24SQ.U24
Artikelnummer Numéro d'article			459210	459.204	459.206	459.208
Prijs € Prix €			696,77	735,48	1.258,06	1.629,03
Werkbereik Plage d'application	Koelen Refroidir	°C	-10 / 48	-10 / 48	-15 / 48	-15 / 48
	Verwarmen Chauffer	°C	-10 / 24	-10 / 24	-10 / 24	-10 / 24
Voeding Alimentation			230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Voedingskabel Câble d'alimentation		N x mm ²	3 x 1.0	3 x 1.0	3 x 1.5	3 x 2.5
Afzekerwaarde Fusible		A	15	15	15	15
Leiding­lengte (Odu/ldu) Longueur conduite (U. int/U. ext)	Min.	m	3	3	3	3
	Max.	m	15	15	20	30
	Hoogte max. Hauteur max.	m	7	7	10	15
Voorgevuld tot Préchargé jusqu'à		m	7.5	7.5	7.5	7.5
Extra bijvulling Charge supplémentaire		g/m	20	20	20	20
Leiding­diameters Conduites	Vloeistof Liquide	inch	1/4	1/4	1/4	1/4
	Zuiggas Aspiration	inch	3/8	3/8	1/2	5/8
	Condensafvoer Condensats	mm	21.5	21.5	21.5	21.5
Gewicht Poids		kg	25.1	25.1	34.4	46.0
Setprijs € Prix de l'ensemble €			1.177,42	1.274,19	1.935,48	2.522,58

Bediening is inbegrepen in de setprijs.

Dit product bevat gefluoreerde broeikasgassen (R32).

Specificaties, ontwerp & functionaliteit kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

La commande est reprise dans le prix de l'ensemble.

Contient des gaz à effet de serre fluorés (R32).

Les spécifications, le design et les fonctionnalités peuvent être modifiés sans préavis.

LG RAC
RAC LG

1

Wandunits | Artcool
Muraux | Artcool



R32

SINGLE SPLIT SINGLE SPLIT			2.5 kW 2.5 kW	3.5 kW 3.5 kW	5.0 kW 5.0 kW	6.6 kW 6.6 kW	2.5 kW 2.5 kW	3.5 kW 3.5 kW	5.0 kW 5.0 kW	2.5 kW 2.5 kW	3.5 kW 3.5 kW
BINNENUNIT UNITÉ EXTÉRIEURE			AC09BQ.NSJ	AC12BQ.NSJ	AC18BQ.NSK	AC24BQ.NSK	AC09SQ.NSJ	AC12SQ.NSJ	AC18SQ.NSK	A09FR.NSF	A12FR.NSF
Artikelnummer Numéro d'article			459.302	459.304	459.306	459.308	459.341	459.342	459.343	-	-
Prijis € Prix €			748,39	864,52	1.016,13	1.235,48	748,39	864,52	1.016,13	883,87	993,55
Capaciteit Capacité	Min./nom./max.	kW	0.89 / 2.5 / 3.7	0.89 / 3.5 / 4.0	0.9 / 5.0 / 5.5	0.9 / 6.6 / 7.42	0.89 / 2.5 / 3.7	0.89 / 2.5 / 3.7	0.89 / 2.5 / 3.7	1.3 / 2.5 / 3.5	1.3 / 3.5 / 4.0
	Min./nom./max.	kW	0.89 / 3.3 / 4.1	0.89 / 4.0 / 5.1	0.9 / 5.8 / 6.4	0.9 / 7.5 / 8.64	0.89 / 3.3 / 4.1	0.89 / 3.3 / 4.1	0.89 / 3.3 / 4.1	1.3 / 3.0 / 4.0	1.3 / 3.5 / 4.5
	Nom. (-10°C)	kW	2.53	2.92	4.08	-	2.53	2.92	4.08	-	-
EER/SEER			3.81 / 7.0	3.24 / 6.6	3.20 / 7.0	3.05 / 6.9	3.81 / 7.0	3.24 / 6.6	3.20 / 7.0	3.57 / 5.3	3.21 / 5.3
COP/SCOP			4.13 / 4.0	3.81 / 4.0	3.60 / 4.3	6.60 / 3.35	4.13 / 4.0	3.81 / 4.0	3.60 / 4.3	3.22 / 3.8	3.21 / 3.8
Energie label Label énergétique	Koelen Refroidir		A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A	A
	Verwarmen Chauffer		A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A	A
Stroom- & transmissiekabel Câble de transmission	N x mm ²		4 x 1.0	4 x 1.0	4 x 1.0	4 x 1.0	4 x 1.0	4 x 1.0	4 x 1.0	4 x 1.0	4 x 1.0
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)	mm		837 x 308 x 192	837 x 308 x 192	998 x 345 x 212	998 x 345 x 212	837 x 308 x 189	837 x 308 x 189	998 x 345 x 210	600 x 600 x 146	600 x 600 x 146
BUITENUNIT UNITÉ EXTÉRIEURE			AC09BQ.UA3	AC12BQ.UA3	AC18BQ.UL2	AC24BQ.UL2	AC09BQ.UA3	AC12BQ.UA3	AC18BQ.UL2	A09FR.UL2	A12FR.UL2
Artikelnummer Numéro d'article			459.301	459.303	459.305	459.307	459.301	459.304	459.305	-	-
Prijis € Prix €			1.441,94	1.670,97	1.741,94	1.809,68	1.441,94	1.670,97	1.741,94	1.719,35	2.035,48
Werkbereik Plage d'application	Koelen Refroidir	°C	-10 / 48	-10 / 48	-15 / 48	-15 / 48	-10 / 48	-10 / 48	-15 / 48	-10 / 48	-10 / 48
	Verwarmen Chauffer	°C	-10 / 24	-10 / 24	-10 / 24	-10 / 24	-10 / 24	-10 / 24	-10 / 24	-10 / 24	-10 / 24
Voeding Alimentation			230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Voedingskabel Câble d'alimentation			N x mm ²	3 x 1.0	3 x 1.0	3 x 1.5	3 x 2.5	3 x 1.0	3 x 1.0	3 x 1.5	3 x 1.0
Afzekerwaarde Fusible			A	15	15	20	25	15	15	20	15
Lei- dinglengte (Odu/ldu) Longueur conduite (U. int/U. ext)	Min.	m	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	Max.	m	15	15	20	30	15	15	20	15	15
Hoogte max. Hauteur max.			m	7	7	10	15	7	7	10	10
Voorgevuld tot Préchargé jusqu'à			m	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
Extra bijvulling Charge supplémentaire			g/m	20	20	20	20	20	20	20	20
Leidingdia- meters Conduites	Vloeistof Liquide	inch	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4
	Zuiggas Aspiration	inch	3/8	3/8	1/2	5/8	3/8	3/8	1/2	3/8	3/8
	Condensaf- voer Condensats	mm	21.5	21.5	21.5	21.5	21.5	21.5	21.5	21.5	21.5
Gewicht Poids			kg	25.1	25.1	34.4	46.0	25.1	25.1	34.4	34.1
Setprijs € Prix de l'ensemble €			2.190,32	2.535,48	2.758,06	3.045,16	2.190,32	2.535,48	2.758,06	2.603,23	3.029,03

Bediening is inbegrepen in de setprijs.

Dit product bevat gefluoreerde broeikasgassen (R32).

Specificaties, ontwerp & functionaliteit kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

La commande est reprise dans le prix de l'ensemble.

Contient des gaz à effet de serre fluorés (R32).

Les spécifications, le design et les fonctionnalités peuvent être modifiés sans préavis.

LG RAC
RAC LG

Wandunits | Deluxe & Prestige
Muraux | Deluxe & Prestige



R32 / R410A

1

SINGLE SPLIT MONO SPLIT			2.5 kW 2.5 kW	3.5 kW 3.5 kW	5.0 kW 5.0 kW	6.6 kW 6.6 kW	2.5 kW 2.5 kW	3.5 kW 3.5 kW
BINNENUNIT UNITÉ EXTÉRIEURE			DC09RQ.NSJ	DC12RQ.NSJ	DC18RQ.NSK	DC24RQ.NSK	H09AP.NSM	H12AP.NSM
Artikelnummer Numéro d'article			459.211	459.213	459.215	459.217	458.781	458.783
Prijs € Prix €			619,35	706,45	919,35	1.116,13	767,74	909,68
Capaciteit Capacité	Min./nom./max.	kW	0.89 / 2.5 / 3.7	0.89 / 3.5 / 4.04	0.9 / 5.0 / 5.5	0.9 / 6.6 / 7.42	0.3 / 2.5 / 4.0	0.3 / 3.5 / 4.25
	Min./nom./max.	kW	0.89 / 3.2 / 5.0	0.89 / 4.0 / 6.0	0.9 / 5.8 / 6.4	0.9 / 7.5 / 8.64	0.3 / 3.2 / 6.9	0.3 / 4.0 / 7.32
	Nom. (-10°C)	kW	3.06	3.40	4.08	-	-	-
EER/SEER			4.37 / 7.9	3.75 / 7.6	3.20 / 7.0	3.05 / 6.9	5.10 / 9.4	4.20 / 9.1
COP/SCOP			4.5	4.1	3.60	3.35	5.2 / 3.2	5.1 / 3.8
Energietabel Label énergétique	Koelen Refroidir		A++	A++	A++	A++	A+++	A+++
	Verwarmen Chauffer		A++	A++	A+	A+	A+++	A+++
Stroom- & transmissiekabel Câble de transmission		N x mm ²	4 x 1.0	4 x 1.0	4 x 1.0	4 x 1.0	4 x 1.0	4 x 1.0
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)		mm	837 x 308 x 189	837 x 308 x 189	998 x 345 x 210	998 x 345 x 210	875 x 295 x 235	875 x 295 x 235
BUI TENUNIT UNITÉ EXTÉRIEURE			DC09RQ.UL2	DC12RQ.UL2	DC18RQ.UL2	DC24RQ.U24	H09AP.U24	H12AP.U24
Artikelnummer Numéro d'article			459.212	459.214	459.216	459.218	458.782	458.784
Prijs € Prix €			1.212,90	1.380,65	1.532,26	1.687,10	1.425,81	1.687,10
Werkbereik Plage d'application	Koelen Refroidir	°C	-15 / 48	-15 / 48	-15 / 48	-15 / 48	-10 / 48	-10 / 48
	Verwarmen Chauffer	°C	-15 / 24	-15 / 24	-10 / 24	-10 / 24	-25 / 24	-25 / 24
Voeding Alimentation			230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Voedingskabel Câble d'alimentation		N x mm ²	3 x 1.0	3 x 1.0	3 x 1.5	3 x 2.5	3 x 1.0	3 x 1.0
Afzekerwaarde Fusible		A	15	15	20	25	15	15
Leidinglengte (Odu/ldu) Longueur conduite (U. int/U. ext)	Min.	m	3	3	3	3	3	3
	Max.	m	20	20	20	30	20	20
	Hoogte max. Hauteur max.	m	10	10	10	15	10	10
Voorgevuld tot Préchargé jusqu'à		m	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
Extra bijvulling Charge supplémentaire		g/m	20	20	20	20	20	20
Leidingdiameters Conduites	Vloeistof Liquide	inch	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4
	Zuiggas Aspiration	inch	3/8	3/8	1/2	1/2	3/8	3/8
	Condensafvoer Condensats	mm	21.5	21.5	21.5	21.5	21.5	21.5
Gewicht Poids		kg	34.1	34.	34.4	46.0	43.0	43.0
Setprijs € Prix de l'ensemble €			1.832,26	2.087,10	2.451,61	2.803,23	2.193,55	2.596,77

Bediening is inbegrepen in de setprijs.

Dit product bevat gefluoreerde broeikasgassen (R32).

Specificaties, ontwerp & functionaliteit kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

La commande est reprise dans le prix de l'ensemble.

Contient des gaz à effet de serre fluorés (R32).

Les spécifications, le design et les fonctionnalités peuvent être modifiés sans préavis.

LG RAC
RAC LG

1

Opties RAC
Options RAC

Referentie Référence	Omschrijving Description	Artikelnummer Numéro d'article	Prijs € Prix €
PQWRHQ0FDB	IR bediening Commande IR	457.938	116,13
PREMTB001	Standard II bedrade bediening wit Commande filaire blanche Standard II	456.139	151,61
PREMTBB01	Standard II bedrade bediening zwart Commande filaire Noire Standard II	456.138	151,61
PREMTB100	Standard III bedrade bediening wit Commande filaire blanche Standard III	456.135	245,16
PREMTBB10	Standard III bedrade bediening zwart Commande filaire noire Standard III	456.134	245,16
PMNFP14A1	Interface module PI485 Module d'interface PI485	456.929	293,55
PDRYCB000	Drycontactmodule Module contact sec	-	180,65
PDRYCB400	Drycontactmodule Module contact sec	457.963	245,16
PDRYCB300	Drycontactmodule Module contact sec	-	374,19
PDRYCB500	Drycontactmodule Module contact sec	457.916	374,19
PWFMD200	Wifi module voor Artcool Gallery Module Wifi pour Artcool Gallery	457.501	167,74



PQWRHQ0FDB



PREMTB001



PREMTBB01



PREMTB100



PREMTBB10



PWFMD200